



ICA

**BENZ 280/15 SP95**

**BENZ 280/16 SP95**

Gamme pro

GARANTIE  
**2 ANS**

**ÉQUIPEMENT STANDARD**



POIGNÉE



LANCE



BUSE H.P. / BUSE B.P.



FLEXIBLE H.P.



BENZ 280/15 SP95

BENZ 280/16 SP95



ERGONOMY



ICA PUMP



BYPASS



RALENTISSEUR  
AUTOMATIQUE



SOUPAPE  
THERMOSTATIQUE

Modèle		BENZ 280/15 SP95	BENZ 280/16 SP95
Code		IDAF99898	IDAF99896
<b>SPÉCIFICATIONS</b>			
Pression	bars/MPa	40-280/4-28	40-280/4-28
Débit	l/h	900	1000
Température max. en entrée	°C	45	45
<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>			
Type de moteur		Honda GX 390	Honda GX 390
Puissance absorbée	CV	13	13
Rotation moteur/pompe	Tr/mn	3600	1800
Commande à distance		BYP	BYP
<b>CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES</b>			
Pompe/culasse/pistons		en ligne (à bielles)/laiton/céramique	en ligne (à bielles)/laiton/céramique
Accouplement moteur/pompe		direct	réduit par courroie
Capacité réservoir essence SP 95	l	6,5	6,5
Consommation (à plein régime)	l/h	2,5	2,5
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>			
Poids	Kg	75	99
Dimensions (LxlxH)	cm	110 x 70 x 90	115 x 70 x 75
Structure		solide châssis inox	solide châssis inox
<b>ÉQUIPEMENT STANDARD</b>			
Poignée		IPPR40002	IPPR40002
Lance PD 70		LCPR89117	LCPR89117
Buse H.P.		LCPR89117	LCPR89117
Buse B.P.		UGLN05174	UGLN05174
Flexible H.P.		TBAP16656 (15 m)	TBAP16656 (15 m)
HEURES MAXI/JOUR		4	6

## ACCESSOIRES ET OPTIONS PRÉCONISÉS

								
Débouche canalisation 10 m: <b>TBAP23853</b> 20 m: <b>TBAP24406</b>	Flexible HP 20 m < 200 bars: <b>TBAP16291</b> > 200 bars: <b>TBAP16657</b>	Brosse rotative pro 70 cm - Max 60° <b>SPID24911</b>	Balai-brosse pro 70 cm Max 60 °C <b>SPID24939</b>	Buse B.P. <b>UGLN05174</b>	Lance double (sans buse) 50 cm: <b>LCPR89116</b> 70 cm: <b>LCPR89117</b>	Kit enrouleur nu (capacité 30 m) <b>KTRI126465</b>	Nettoyant sans contact démoustiquant alimentaire 4 x 5 litres: <b>NSCP 5</b> fût de 210 litres: <b>NSCP 210</b>	Crépine d'aspiration eau 5 m <b>TBAP126475</b>
								
Lance simple 70 cm: <b>LANC12988</b> 90 cm: <b>LANC12989</b> 120 cm: <b>LANC12990</b>	Poignée avec raccord rapide <b>POIG00005</b>	Mamelon M22 MM Jonction flexibles <b>RCIN10810</b>	Lance rotabuse <b>ROTA000051</b>	Enrouleur auto 20 m nu (sans pivot) Tambour ABS / structure inox <b>AVTB39124</b>	Lance télescopique 2 à 5 m (sans buse) <b>LANC85206018</b>	Harnais <b>KTRI85206019</b>	cloche de lavage Médium: <b>LANC126480</b> Premium: <b>LANC126138</b>	Buse 3 rétrojets <b>CANA99015</b>

• Adresse postale ICA 346, Avenue de la Couronne des Prés CS 60 627 EPÔNE - 78417 AUBERGENVILLE CEDEX

• Adresse de livraison ICA 346, Avenue de la Couronne des Prés - ZI 78680 EPÔNE Téléphone: 01 30 95 06 06 - Télécopie: 01 30 95 06 69 Internet: [www.ica.eu.com](http://www.ica.eu.com) - Courriel: [info@ica.eu.com](mailto:info@ica.eu.com)