



## PERFORM 6500

### Avantages produits

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Excellent rapport performance/prix
- Confort de préhension grâce aux poignées



Ce produit a obtenu le label QUALIGEN. Mise en place par les organisations professionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, informations commerciales, SAV) afin de promouvoir un haut niveau de qualité des produits et de garantir ainsi la sécurité des utilisateurs.

## PERFORM 6500

### Caractéristiques générales

Gamme	Perform
Fréquence (Hz)	50
Puissance max. (LTP) (kW)	6.50
Puissance max. (LTP) (kVA)	8.15
Tension nominale (V)	230
Nombre de phase	Monophasé
Puissance acoustique garantie	97
Niveau sonore dB(A) à 7m	69

### Caractéristiques moteurs

Marque moteur	Kohler
Type moteur	CH 440
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Carburant	Essence (sans plomb)
Autonomie (h)	2.8
Consommation (L/h)	2.6
Réservoir (L)	7.3
Sécurité huile	Oui
HP 3600 tr/mn max. nette	11.9
Cylindrée (cm3)	429
Capacité d'huile (L)	1.1

### Caractéristiques alternateurs

Type	Sans bague ni balai
Régulation	Mécanique
Classe de protection	IP 23
Classe d'isolement	Classe H

### Descriptif prises et coffrets

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur

### Dimensions et poids

Longueur {cm}	81
Largeur {cm}	55.5
Hauteur {cm}	59
Poids Net {kg}	96.5

### Conditionnement

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56.5
Hauteur (cm)	60
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée	193

## Accessoires livrés



Entonnoir

Manuel d'utilisation et d'entretien

## Options



**R02** **Protection Differentielle R02** Ce coffret inclut l'interrupteur différentiel et le disjoncteur thermique



**RKS2** **Kit entretien RKS2** 10 kits entretien pour moteur KOHLER CH395 et CH440.



**RH1** **Housse de protection RH1** Housse de protection pour groupes électrogènes et motopompes SDMO



**RPM** **Kit fiches mâles RPM** Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V



**RPQ** **Piquet de terre RPQ** Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm<sup>2</sup> de section.



**RBAC** **Bac de rangement amovible** Bac de rangement amovible



**R05M** **Inverseur de source manuel R05M** L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.



**RKB1** **Kit brouette RKB1** Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW